

TAINMA

Fabricación de Maquinaria y Automatismos
Fabrication de machinerie et automatismes



PULIDORA / ABUJARDADORA PUENTE PAP-NG/3500
POLISSOIR / BOUCHARDE AVEC PASSERELLE PAP-NG/3500

MÁQUINA PARA PULIR, ABUJARDAR Y ENVEJECER LA TABLA

MACHINE POUR PONCER, BOUCHARDER ET VIEILLIR DES PLANCHES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- › Cabezal de pulido / abujardador con motor de 7,5 CV – 5,5 kW y convertidor de frecuencia para regular las r.p.m. del mismo. Plato \varnothing 400 m/m.
- › Sistema neumático con bloqueo para subida y posicionamiento plato, recorrido: 200 m/m
- › Translación cabezal sobre guías rectificadas y patines, protegidos en baño de aceite, longitud útil 3.500 m/m., con motorreductor de 1 CV – 0,75 kW.
- › Translación puente sobre guías angulares y cremallera, rectificadas, protegidas en baño de aceite, longitud útil 2.000 m/m, con motorreductor de 1 CV – 0,75 kW.
- › Mesa de trabajo de 3.000 x 1.800 m/m. con tablero de madera, abatible para facilitar la carga y descarga del material, sistema de elevación hidráulico con motor de 3 CV – 2,2 kW.
- › Cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia para controlar los movimientos y mandos.
- › Apertura y cierre automático de agua.
- › Consumo de agua: 30 L/minuto.
- › Potencia total instalada: 12,5 CV – 9,20 kW.
- › Voltaje: 380 V
- › Peso total máquina y accesorios: 3.400 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- › Tête du polissoir / de la boucharde dotée d'un moteur de 7,5 CV – 5,5 kW et convertisseur de fréquence pour réguler r.p.m. Plateau de 400 m/ m de diamètre.
- › Système pneumatique équipé d'un système de blocage pour la montée et le positionnement des plateaux, longueur : 200 m/m
- › Translation de la tête sur des glissières rectifiées et des barres, protégées dans un bain d'huile, d'une longueur utile de 3 500 m/m, et dotées d'un moto-réducteur de 1 CV – 0,75 kW.
- › Translation de la passerelle sur des glissières rectifiées et des barres, protégées dans un bain d'huile, d'une longueur utile de 2.000 m/m, et dotées d'un moto-réducteur de 1 CV – 0,75 kW.
- › Table de travail de 3 000 x 1 800 m/m, dotée d'une planche en bois, inclinable pour faciliter le chargement et déchargement du matériel et système d'élévation hydraulique équipé d'un moteur de 3 CV – 2,2 kW.
- › Tableau électrique avec convertisseur de fréquence pour contrôler les mouvements et les commandes.
- › Ouverture et fermeture automatique d'eau.
- › Consommation d'eau : 30 L/minute.
- › Puissance installée totale : 12,5 CV – 9,20 kW.
- › Voltage : 380 V.
- › Poids total machine et accessoires : 3 400 kg.



TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L.

Ctra. N-310 Km. 93.700 · Pol. 99 Parcelas 3, 4 y 5. Apartado de Correos Nº 222
Tel.: +34 926 513063 Fax +34 926 513995 - e-mail: info@tainma.es - 13700 TOMELLOSO (C. Real) SPAIN
www.tainma.es

TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L. se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente las características de sus máquinas sin previo aviso.
TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L. se réserve le droit de modifier partiellement ou totalement et sans préavis les caractéristiques de ses machines.